

### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	103 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	315 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	52 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	5390 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	1497 mm
Açık Boy / Open Length	6887 mm

### KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	mm	185	160	135	115	95	

### REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	215 mm
B	:	50 mm
C	:	60,5 mm
D	:	250 mm
E	:	245 mm
F	:	
G	:	55,5 mm
H	:	40 mm
I	:	100 mm
J	:	282,5 mm
K	:	
L	:	1497 mm
M	:	1607,5 mm
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	55 mm
S	:	
T	:	R 3/4"

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 5390 mm	Kalkma Açısı $\alpha^\circ$ / Body Tilting Angle $\alpha^\circ$				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	7880	7042	6377	5837	5390



### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

